

Liebig-párolgató ÚJ!

Formivar 60%-os és 85%-os oldat kijuttatására

Az eredeti párolgató továbbfejlesztett változata most már egy etető keret alá is befér.

Az adagoló palackon a dombor nyomott skála biztosítja a hangyasav biztonságos feltöltését és a fogyasztás ellenőrzését.

A Formivar 60%-os és 85%-os oldat használati utasítással ellátott speciális párolgató papír méretre vágásával a párolgató pontosan szabályozható.

Részei:

1. Alaplap és rezervoár a hangyasav számára, illetve az adagolót rögzítő pöckök .
2. Előre perforált párolgató papír
3. Kalibrált nyílású csepegtető a hangyasav folyamatos kijuttatására
4. Lapos adagoló, melyen a jelzések jól láthatóak.

Alkalmazás/Adagolás

(1) Az első 3-5 napos hangyasavas kezelést a pergetést követően végezzék. A párolgató papírt a rajta levő jelzéseknek megfelelően a kaptármérethez és a napi hőmérsékleti értékekhez kell igazítani.

(2) A csepegtető eltávolítása után az adagoló palackot a kívánt jelzésig a szükséges adaggal fel kell tölteni (3) helyezték vissza a csepegtetőt az adagolóra és a gyerekbiztos kupakot csavarják vissza a palackra 4. A párolgató papírt a kaptárméretnek és a várható napi maximális hőmérsékletnek megfelelően vágják méretre 5. Helyezték az alaplapot középre, a fiasításos keretek tetejére és tegyék bele a párolgató papírt . A hangyasav kiömlésének elkerülése érdekében ügyeljenek arra, hogy az alaplap vízszintesen álljon. 6. Az adagoló nyílását óvatosan nyomás nélkül helyezték az alaplapon kialakított rögzítő horgokba. A hangyasav ezt követően lecsepeg az alaplapon levő rezervoárba, majd innen kapillaritás elve alapján felszívódik a papírba. FONTOS : A sav kaptárban történő felmelegedése során kitágul, ezért használat előtt szobahőmérsékletre melegítsék fel. 7. A csepegés ellenőrzése. A palack enyhe megdöntésével ellenőrzik a sav kifolyását. 8. Zárják le a kaptárt. A kirepülő nyílást maximálisan ki kell nyitni 9. Az elpárolgott mennyiség ellenőrzését és a párolgató papír kiigazítását legkorábban egy nap múlva lehet elvégezni. Az adagoló kiürülését és a papír kiszáradását követően a Liebig – párolgatót ki lehet venni a kaptárból.